


NORDECO

大尺寸



用于可靠应用的高品质胶合板

100%

俄罗斯北方桦木



现代化生产工厂



白色胶合板

技术参数

结构	100%桦木
厚度, mm	6-40
等级	B/B, B/BB, B/CP, B/C, S/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C
表面类型	双面砂光 (S2S), 未砂光
胶水种类	酚醛树脂胶 (黑胶WBP)
甲醛释放等级	E0,5
耐水性	高
密度, kg/m ³	640-700
含水率, %	5-12
生产依据	STO 15605987-001-2023

覆膜胶合板

技术参数

结构	100%桦木
厚度, mm	6-40
等级	I/I, I/II, II/II, III/III
表面类型	光滑/光滑 (F/F), 光滑/网纹 (F/W)
胶水种类	酚醛树脂胶 (黑胶WBP)
薄膜密度, g/m ²	120, 220
表面耐磨性 (泰伯测试), 转数	≥400
甲醛释放等级	E0,5
耐水性	高
密度, kg/m ³	640-700
端头处理	丙烯酸基防水涂料
生产依据	STO 15605987-002-2023

主要尺寸

长 x 宽, 英尺 (mm)

4x8 (1220x2440, 1250x2500)

8x4 (2440x1220, 2500x1250)

5x10 (1500x3000, 1525x3050)

5x11 (1500x3300, 1525x3350)


特殊尺寸

长 x 宽, mm

500x3000

610x2500

主体建筑




NORDECO BUILD

带标记的建筑覆膜胶合板

尺寸, mm:
1220x2440x1220
1250x2500x1250

厚度, mm:
18, 21



NORDECO FORM

定制尺寸模板胶合板

尺寸, mm:
500x3000
610x2500

厚度, mm:
9, 12, 15, 18, 21

拼花地板



NORDECO FLOOR

拼花地板基材胶合板

尺寸, mm:
1220x2440x1220
1250x2500x1250
1500x3000, 1525x3050

厚度, mm:
9, 12, 15




NORDECO YOUR LOGO

可定制标志的覆膜胶合板

尺寸, mm:
1220x2440x1220
1250x2500x1250
1500x3000, 1525x3050

厚度, mm:
9, 12, 15, 18, 21




NORDECO BEAM

工字梁用胶合板

尺寸, mm:
2440x1220
2500x1250
1500x3000

厚度, mm:
24, 27

运输



NORDECO TRUCK

带网格标线运输车辆覆膜胶合板

尺寸, mm:
1220x2440x1220
1250x2500x1250
1500x3000, 1525x3050

厚度, mm:
9-40

工厂直供

符合标准

E0,5 CE CARB EPA

en.nord.eco

© 普利特伍德工厂, 2026年3月

